

OGAN[®]
Heating hose technology

Robatech uyumlu

Sıcak tutkal hortumları



Robatech tutkal eriticileri için ürettiğimiz ısıtıcı hortumların tüm bileşenleri standartları yüksek teknolojik ürünlerdir. Profesyonel üretim teknikleri ile üretilen OGAN sıcak tutkal hortumları Robatech eritici sistemleri ile tam uyumlu ürünlerdir.

PTFE ağır hizmet tip teflon iç yapısı,sıcak çalışma şartlarında tüm solventlere,asitlere ve agrasif tutkallara karşı dirençlidir. Yüksek kaliteli PTFE hortum 260 C çalışma ısısına ve çalışma basıncının 4 katı güvenlik basıncına sahiptir.

OGAN ısıtmalı hortumları doğru montaj ve doğru kullanım koşullarında sistem ile uyumlu çalışabilen yüksek kaliteli ürünlerdir. Standard uygulamalar dışında manuel el tabancaları ve robotik uygulamalar için ekstra güçlendirilmiş iç yapısı,esnek kullanım koşullarının olumsuz etkilerine karşı dayanıklıdır.

Robatech yapıştırıcı sistemleri ile tam uyumlu OGAN sıcak tutkal hortumları iç çap 6 , 8 , 13 , 16 , 25 mm 0.4 m - 15 m arası üretim uzunlukları ile standard dışı taleplere özel çözümler üretir.

Yüksek basınç uygulamaları için 475 bar çalışma basıncına sahip modellerimizi sayfa 4 'de görebilirsiniz.

Robatech uyumlu NW 6 mm – Standard versiyon sıcak tutkal hortumları

Hortum iç çapı : 6 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : **200 C**

Çalışma basıncı : **100 C** ' de 230 bar , **200 C** ' de 160 bar / Kıvrılma yarıçapı : 70 mm



uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
0.60 m	141493	RB-141493
1.00 m	136451	RB-136451
1.20 m	136452	RB-136452
1.50 m	136453	RB-136453
1.80 m	136454	RB-136454
2.00 m	136455	RB-136455
2.50 m	136456	RB-136456
3.00 m	136457	RB-136457
3.50 m	136458	RB-136458
4.00 m	136459	RB-136459
4.50 m	136460	RB-136460
5.00 m	136461	RB-136461

Robatech uyumlu NW 8 mm – Standard versiyon sıcak tutkal hortumları

Hortum iç çapı : 8 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : 200 C

Çalışma basıncı : 100 C ' de 200 bar , 200 C ' de 150 bar / Kıvrılma yarıçapı : 100 mm



uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
0.60 m	100781	RB-100781
1.00 m	100782	RB-100782
1.20 m	100658	RB-100658
1.50 m	100657	RB-100657
1.80 m	100783	RB-100783
2.00 m	100784	RB-100784
2.30 m	140255	RB-140255
2.50 m	100785	RB-100785
3.00 m	100786	RB-100786
3.50 m	104022	RB-104022
4.00 m	100932	RB-100932
4.50 m		RB-100450
5.00 m	100933	RB-100933
6.00 m	104515	RB-104515
7.00 m	115632	RB-115632
8.00 m	104517	RB-104517
9.00 m	131114	RB-131114
10.00 m	122518	RB-122518
11.00 m	-	RB-121100
12.00 m	123085	RB-123085

Robatech uyumlu NW 13 mm – Standard versiyon sıcak tutkal hortumları

Hortum iç çapı : 13 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : 200 C

Çalışma basıncı : 100 C ' de 150 bar , 200 C ' de 120 bar / Kıvrılma yarıçapı : 135 mm



uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
1.00 m	118543	RB-118543
1.50 m	121214	RB-121214
2.00 m	108467	RB-108467
2.50 m	117484	RB-117484
3.00 m	108468	RB-108468
3.50 m	117483	RB-117483
4.00 m	108469	RB-108469
5.00 m	108470	RB-108470
6.00 m	108471	RB-108471
7.00 m	108472	RB-108472
8.00 m	108473	RB-108473
9.00 m	108474	RB-108474
10.00 m	127263	RB-127263
11.00 m	121699	RB-121699

Robatech uyumlu NW 16 mm – Standard versiyon sıcak tutkal hortumları

Hortum iç çapı : 16 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : 200 C

Çalışma basıncı : 100 C ' de 135 bar , 200 C ' de 110 bar / Kıvrılma yarıçapı : 165 mm



uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
0.90 m	152207	RB-152207
1.50 m	133140	RB-133140
2.00 m	117635	RB-117635
2.50 m	133141	RB-133141
3.00 m	117636	RB-117636
4.00 m	117637	RB-117637
5.00 m	117638	RB-117638
6.00 m	117639	RB-117639
7.00 m	117640	RB-117640
8.00 m	117641	RB-117641
9.00 m	129110	RB-129110
10.00 m	127288	RB-127288
12.00 m	117642	RB-117642

Robatech uyumlu NW 25 mm – Standard versiyon sıcak tutkal hortumları

Hortum iç çapı : 25 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : 200 C

Çalışma basıncı : 100 C ' de 135 bar , 200 C ' de 110 bar / Kıvrılma yarıçapı : 165 mm



uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
2.00 m	123852	RB-123852
3.00 m	114596	RB-114596
4.00 m	114625	RB-114625
5.00 m	114597	RB-114597
6.00 m	114598	RB-114598
7.00 m	130709	RB-130709
8.00 m	136505	RB-136505

Robatech uyumlu NW 25 mm – Standard versiyon geri dönüş sıcak tutkal hortumları

uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
0.675 m	115257	RB-115257
1.20 m	114737	RB-114737

Robatech uyumlu NW 8 mm – Yüksek basınç versiyonu

Hortum iç çapı : 8 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : **200 C**

Çalışma basıncı : **100 C** ' de 475 bar , **200 C** ' de 390 bar / Kıvrılma yarıçapı : 90 mm

uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
3.00 m	118758	RB-118758

Robatech uyumlu NW 13 mm – Yüksek basınç versiyonu

Hortum iç çapı : 13 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : **200 C**

Çalışma basıncı : **100 C** ' de 450 bar , **200 C** ' de 370 bar / Kıvrılma yarıçapı : 150 mm



uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
2.60 m	121908	RB-121908
3.00 m	122132	RB-122132

Robatech uyumlu NW 16 mm – Yüksek basınç versiyonu

Hortum iç çapı : 16 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : **200 C**

Çalışma basıncı : **100 C** ' de 400 bar , **200 C** ' de 330 bar / Kıvrılma yarıçapı : 175 mm

uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
2.00 m	118838	RB-118838
3.00 m	114437	RB-114437
4.00 m	114626	RB-114626
5.00 m	114439	RB-114439
6.00 m	114441	RB-114441
12.00 m	119137	RB-119137

Robatech uyumlu suya karşı korumalı sıcak tutkal hortumları

Teknik değerler standard sıcak tutkal hortumları ile aynı. Dış kaplama su sıçramalarına karşı silikon kılıflı.

Rekor bağlantıları 316 kalite paslanmaz / Koruma sınıfı : Hortum IP65 - Konnektör IP55

NW 6 mm

uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
1.00 m	136462	RB-136462
1.20 m	136463	RB-136463
1.50 m	136464	RB-136464
1.80 m	136465	RB-136465
2.00 m	136466	RB-136466
2.50 m	136467	RB-136467
3.00 m	136468	RB-136468
3.50 m	136469	RB-136469
4.00 m	136470	RB-136470
4.50 m	136471	RB-136471
5.00 m	136472	RB-136472

NW 8 mm

uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
0.60 m	105503	RB-105503
1.00 m	105504	RB-105504
1.20 m	105505	RB-105505
1.50 m	105506	RB-105506
1.80 m	105507	RB-105507
2.00 m	105508	RB-105508
2.50 m	105509	RB-105509
3.00 m	105510	RB-105510
4.00 m	105511	RB-105511
5.00 m	105512	RB-105512
6.00 m	121441	RB-121441

NW 13 mm

uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
1.00 m	126645	RB-126645
1.50 m	138395	RB-138395
2.00 m	126647	RB-126647
2.50 m	138396	RB-138396
3.00 m	128997	RB-128997
4.00 m	126174	RB-126174
5.00 m	128998	RB-128998
6.00 m	127485	RB-127485
7.00 m	127667	RB-127667
8.00 m	129002	RB-129002
9.00 m	129003	RB-129003
10.00 m	129004	RB-129004

Robatech uyumlu NW 8 mm – Sıcak tutkal transfer hortumları

Hortum iç çapı : 8 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : **200 C**

Çalışma basıncı : **100 C** ' de 200 bar , **200 C** ' de 150 bar / Kıvrılma yarıçapı : 100 mm

uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
3.00 m	113454	RB-113454
4.50 m	113455	RB-113455
5.50 m	113456	RB-113456
6.50 m	113457	RB-113457
7.50 m	113458	RB-113458
8.50 m	114534	RB-114534
9.50 m	114535	RB-114535

Robatech uyumlu NW 13 mm – Sıcak tutkal transfer hortumları

Hortum iç çapı : 13 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : **200 C**

Çalışma basıncı : **100 C** ' de 150 bar , **200 C** ' de 120 bar / Kıvrılma yarıçapı : 135 mm

uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
3.50 m	131168	RB-131168
5.50 m	115471	RB-115471
6.50 m	115472	RB-115472
7.50 m	114896	RB-114896
9.50 m	117018	RB-117018

Robatech uyumlu NW 8 - Manuel El Tabanca hortumları

Hortum iç çapı : 8 mm / Voltaj : 230 V 50/60 Hz / Sensör : NTC / Max.çalışma sıcaklığı : **200 C**

Çalışma basıncı : **100 C** ' de 200 bar , **200 C** ' de 150 bar / Kıvrılma yarıçapı : 100 mm

uzunluk	Robatech P/N	OGAN P/N
2.40 m		RB-119240
3.00 m	119283	RB-119283
5.00 m		RB-119500
Sprey uygulamaları için 4x6 hava hortumlu		
5.0 m	163203	RB-163203
7,0 m	163204	RB-163204





Ogan Endustriyel Isi Hortum San. Ltd. Sti.

Deri OSB, 3 Nolu Giris, Yan Sanayi Cad.

Biye Sok. No:31 Aydinli

Tuzla 34953 İstanbul, Turkey

Tel: +90 216 591 0343

+90 533 469 1009 (for English)

e-mail: info@ogan.com.tr

Web: www.ogan.com.tr

UK Distributor

Hot Melt Services Ltd.



Unit 3, Wymeswold Industrial Park,

Burton On The Wolds,

Loughborough, LE12 5TR United Kingdom.

Tel: 01509 889 511

e-mail: services@hotmeltservices.com

Web: https://hotmeltservices.com